


AMPLIFICADORES DE INTERIOR

AMPLIFICADORES DE INTERIOR RF



electrónica

AD 620

Amplificador idóneo para la distribución de la señal de TV / FM a uno o más receptores alejados de la toma principal.

CARACTERÍSTICAS

- Dos modelos para protección de interferencias de señales LTE de banda de 800 MHz y 700 MHz.
- Circuito de RF blindado CE y ajuste independiente de ganancia VHF y UHF.
- Su pequeño tamaño minimiza el impacto visual
- 36440: AD 620 hasta 790 MHz.
- 36441: AD 620 D2 hasta 694 MHz.



Alimentación	Vac	195-264 Vac 50/60 Hz
Consumo	W	1,5
Temperatura de funcionamiento	°C	0 a 50

MODELO	AD 620		AD 620 D2		
Referencia	36440		36441		
Número de entradas	1		1		
Número de salidas	2		2		
Banda cubierta	MHz	VHF 40-318	UHF 470-790	VHF 40-318	UHF 470-694
Ganancia	dB	15	22	15	22
Regulación de ganancia	dB	15		15	
Nivel máx. de salida (DIN 45004B)	dBμV	105 Min.		105 Min.	
Figura de ruido	dB	7	5	7	5
Impedancia	Ω	75		75	
Conectores de entrada/salida		F (hembra)		F (hembra)	
Dimensiones embalaje	mm	130 x 86 x 35			
Peso	Kg	0,20			