


MODULADORES DE INTERIOR

MODULADOR DIGITAL HDMI o A/V



electrónica

HTT 113/114

Modulador digital que convierte la señal HDMI o A/V en un canal de DVB-T. Procesa las señales HDMI procedentes de receptores de satélite, ordenadores DVD's o reproductores Blu Ray en señales COFDM.

APLICACIÓN

Distribución de señales procedentes de equipos con salida HDMI en redes de distribución de señal digital de TV. Ideal para instalaciones en bares, hoteles, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de modular una señal de HDMI o A/V, resolución hasta 1080p y 4K en el caso del HTT 114.
- Salida HDMI loop misma resolución que a la entrada.
- Entrada de antena para mezcla con la señal modulada.
- Excelente calidad de modulación MER > 35 dB.
- Programación mediante display y teclados incorporados.

htt 113



htt 114

MODELO	HTT 113	HTT 114
Referencia	86545	86546
VIDEO ENCODING	H.264	H.264
Entradas	HDMI x 1 + 1 CVBS + RF	HDMI x 1 + 1 CVBS + RF
Resolución	576i PAL / 480i NTSC / 1920*1080_60p; 1920*1080_50p; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50p	576i PAL / 480i NTSC / 1920*1080_60p; 1920*1080_50p; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50p / 4K
AUDIO ENCODING	MPEG1 layer II	
Formato de entrada audio	Estéreo canal L/R	
Entrada audio	RCA	
ESTÁNDAR DE MODULACIÓN	EN300744	
Modos FFT	2K, 8K	
Anchura de canal MHz	6, 7, 8	
Constelación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
FEC	1/2, 2/3, 2/4, 5/6, 7/8	
MER dB	>35dB	
Frecuencia RF MHz	50 ÷ 860	
Nivel de salida RF dBμV	70 ÷ 100, step 1dBμV	
Alimentación	12V / 1,5A	
Temperatura de trabajo	0 ÷ +50°C	
Dimensiones embalaje mm	297 x 157 x 81	
Peso Kg	0,9	