

## BASES DE TOMA

5 ÷ 2300 MHz



distribución

Serie **BSF 200**

Bases de toma con dispositivos inductivos para el adecuado filtrado de las señales en sus salidas con las mínimas pérdidas de paso.

## APLICACIÓN

Idóneas para la distribución de TV Digital, hasta 2300 MHz en instalaciones individuales y colectivas.

## CARACTERÍSTICAS

- Evitan las fugas de se al hacia el exterior e impiden que las interferencias externas afecten a la instalación.
- Circuito alojado en un chasis metálico (zamak), y dispone de un blindaje especial para las conexiones de entrada y salida.
- Su diseño permite una fácil instalación.



Frecuencia (MHz)	5	862	950	2300
TV				
SAT				

MODELO	BSF 201 S	BSF 201 S DC	BSF 203 N	BSF 203 DC	BSF 210 N	BSF 210 DC	BSF 215 N	BSF 220 N
Referencia	86250	86253	86255	86254	86257	86256	86259	86258
Nº de salidas	2							
Banda cubierta MHz	5 ÷ 2300							
Paso de corriente	IN-OUT 300 mA max	-	SI	-	SI	-	SI	-
	SAT 300 mA max	-	SI	-	SI	-	SI	-
Atenuación de paso	5 - 30 MHz	Individual*		End		3,0		3,0
	47 - 862 MHz					2,5	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz					2,5		3,0
	2150 - 2300 MHz					3,0		3,0
Atenuación de derivación	5 - 30 MHz	0,5		2,0		10	15	16
	47 - 862 MHz	1		3,0		11,5	15	20
	950 - 2150 MHz	1		3,0		12	16	20
	2150 - 2300 MHz	1		3,0		12,5	16	22
Atenuación directiva	5 - 30 MHz	-		-		15	23	25
	47 - 862 MHz	-		-		22	23	25
	950 - 2150 MHz	-		-		18	20	25
	2150 - 2300 MHz	-		-		20	20	23
Aislamiento entre salidas	5 - 30 MHz	30		30		30	25	35
	47 - 862 MHz	15		15		25	25	30
	950 - 2150 MHz	15		15		15	15	25
	2150 - 2300 MHz	18		18		25	20	30
Pérdidas de retorno	5 - 862 MHz				10			
	950 - 2300 MHz				6			
Factor de apantallamiento	VHF 30 - 300 MHz				75			
	UHF 300 - 862 MHz				65			
	SAT 950 - 2300 MHz				55			
Conectores de salida (UNE 20-523-79)	TV				IEC 9,5 (m)			
	SAT				IEC 9,5 (h)			
Dimensiones embalaje (20 u.)	mm				300 x 165 x 85			
Peso (20 u.)	Kg				2			

\* El modelo BSD 201 S y BSD 201 S DC debe conectarse directamente al derivador o distribuidor.

## Carátula TV - SAT

MODELO	C BSD	C BSD B
Referencia	86230	86231
Color	crema	blanco
Dimensiones embalaje (20 u.)	mm	190 x 90 x 85
Peso (20 u.)	Kg	0,5

## Soporte de superficie

MODELO	SS BT	SS BT B
Referencia	85020	85031
Color	crema	blanco
Dimensiones embalaje (15 u.)	mm	260 x 135 x 90
Peso (15 u.)	Kg	0,5