

FIBRA ÓPTICA ICT2

REGISTRO TERMINACIÓN DE RED



fibra óptica

Serie PAU

Kit compuesto por una caja de conexión de fibra óptica (Punto de Acceso al Usuario) de 2 tomas según ICT2 y un cable de acometida de 2 fibras conectorizado en un extremo (conectado dentro de la caja de conexión).

APLICACIÓN

- Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
- Redes de telecomunicaciones.
- Redes de CATV.
- Redes de comunicaciones de datos.
- Redes de área local.

CARACTERÍSTICAS

- 2 adaptadores de tipo SC/APC hembra con tapa autocierre incluidos.
- Cable Euroclase Dca -s2,d1, a1.
- Fijación en pared o caja de toma mediante 2 tornillos y 2 tacos (incluidos).
- Suministrado en caja dispensadora.
- Disponible en varias longitudes.



MODELO	PAU PT 015	PAU PT 025	PAU PT 040	PAU PT 055	
Referencia	42422	42424	42427	42430	
Entradas	ABS color blanco, 2 puertos, IP52, 100x80x23 mm				
Salidas	9/125, Monomodo ITU-T G.657A2				
Tipo de fibra	9/125, Monomodo ITU-T G.657A2				
Color de la fibra	Rojo-verde				
Reacción al fuego	CPR	Dca s2,a1,d1			
Max. Atenuación	dB	0,4 (1310) / 0,3 (1550)			
Resistencia a la tracción	N	450			
Radio curvatura	mm	5 x diámetro cable			
Diámetro cubierta	mm	4			
Embalaje	Caja dispensadora 25x25x6cm				
Temperatura de trabajo	°C	-20 a 60			
Longitud	m	15	25	40	55